



控制编号: XQJC-63001-15

检测报告

(2024) 新环检第 (1200) 号

项目名称 废水、废气、噪声检测 (2 季度)

委托单位 镇江华科生态电镀科技发展有限公司

镇江新区环境监测站有限公司
二零二四年五月



检测报告说明

尊敬的客户：

为保障您的合法权益，请您认真阅读下面的检测报告说明，如有任何疑问，敬请垂询，我公司将竭诚为您服务。

- 1、如果您对本报告的检测结果有异议，您可于收到报告之日起十日内以单位公函形式向本公司提起申述，逾期我们将不再受理。
- 2、检测结果高于方法检出限时将直接为您报出检测结果；如果低于方法检出限时以“ND”表示，同时我们会为您注明其方法检出限。
- 3、由于环境样品具有极强的空间性和时间性，本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下项目测值，对此请您理解。
- 4、本公司出具的报告，对且仅对您委托样品所列项目的检测结果负责。
- 5、在您收到报告时，若您发现本报告没有本公司业务专用章、骑缝章，签发者签字，本报告无效，您有权拒绝接收。
- 6、如果您想复制、摘用报告，请您先联系我们出具书面批准。否则对本检测报告进行复制、摘用或篡改引起的法律纠纷我公司不予承担。
- 7、如果您想将本公司的检测结果，用于广告及商业宣传，请您先联系我公司出具书面批准，否则我们有权追究法律责任。
- 8、本报告我们会出具两份，一份正本给委托客户，一份副本自留存档，存档期限六年。在此我们将承诺，对您的检测结果我们会严格保密。

机构通讯资料：

联系地址：江苏省镇江新区港南路 345 号中瑞生态产业园创新中心 7 号楼 5 楼

邮政编码：212132

联系电话（Tel）：0511-85995701

传真（Fax）：0511-85995566

电子邮件（Email）：504161691@qq.com

检测内容

共 11 页 第 1 页

委托单位	镇江华科生态电镀科技发展有限公司	地址	江苏省镇江新区镇澄路198号
联系人/电话	付培敏 13775326370	邮编	212132
采样日期	2024年04月02日、24日	分析日期	2024年04月02日-26日
检测目的	委托检测		
检测内容	噪声：工业企业厂界环境噪声 废水：pH、六价铬、化学需氧量、总氮、总氰化物、总磷、总铁、总铜、总铝、总铬、总银、总锌、总镍、悬浮物、氨氮、阴离子表面活性剂 无组织废气：氨、氯化氢、氰化氢、甲硫醇、硫化氢、硫酸雾、臭气浓度、非甲烷总烃 有组织废气：氨、氯化氢、甲硫醇、硫化氢、硫酸雾、臭气浓度		
检测依据	工业企业厂界环境噪声：工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 pH：水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020 六价铬：水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987 化学需氧量：水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 总氮：水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解分光光度法 HJ 636-2012 总氰化物：水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 异烟酸-吡啶林酮分光光度法 HJ 484-2009 总磷：水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 总铁、总铜、总铝、总铬、总银、总锌、总镍：水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 悬浮物：水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 氨氮：水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 阴离子表面活性剂：水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 7494-1987 氨：环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 氯化氢：环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016 氰化氢：固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡啶林酮分光光度法 HJ/T 28-1999 甲硫醇：空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 GB/T 14678-1993 硫化氢：亚甲基蓝分光光度法(B)《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2003) 5.4.10.3 硫酸雾：固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016		

检测日期

检测内容

共 11 页 第 2 页

	臭气浓度:环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022 非甲烷总烃:环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 氯化氢:固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999 硫酸雾:铬酸钡分光光度法(B)《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2003) 5.4.4.1
解释与说明	标准由客户提供。 无组织废气:氯化氢、氟化氢、硫酸雾、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表 3 标准,甲硫醇、氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 1 中二级标准(现有)。 有组织废气:电镀污泥及退镀废液处置废气排放口 1#DA003 中氯化氢和硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表 1 标准;废水处理设施废气排放口 DA002 中氨、硫化氢、臭气浓度、甲硫醇执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的表 2 标准;MVR 不凝气排口中氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表 1 标准。 噪声:执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表 1 中三类标准。 废水:阴离子表面活性剂执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 一级标准,六价铬、化学需氧量、总氟化物、总磷、总铜、总铁、总铬、总锌、总镍、总银、悬浮物、氨氮、pH、总铝、总氮执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中表 3 标准。
结论	见检测结果。
编制	何晓玲
审核	汪 峰
签发	蔡紫昊
	签发日期 2024 年 05 月 15 日

文件名称: 检测报告

检测结果

检测类别：无组织废气

检测项目	采样日期	采样点位	样品编号	单位	检测结果	标准限值
臭气浓度	2024.04.24	厂界东	DEM20240327 023-WQ1-1-07	无量纲	<10	30
		厂界南	DEM20240327 023-WQ2-1-07	无量纲	<10	
		厂界西	DEM20240327 023-WQ3-1-07	无量纲	<10	
		厂界北	DEM20240327 023-WQ4-1-07	无量纲	<10	
氨	2024.04.24	厂界东	DEM20240327 023-WQ1-1-01	mg/m ³	0.10	2.0
		厂界南	DEM20240327 023-WQ2-1-01	mg/m ³	0.16	
		厂界西	DEM20240327 023-WQ3-1-01	mg/m ³	0.10	
		厂界北	DEM20240327 023-WQ4-1-01	mg/m ³	0.16	
氯化氢	2024.04.24	厂界东	DEM20240327 023-WQ1-1-02	mg/m ³	ND	0.05
		厂界南	DEM20240327 023-WQ2-1-02	mg/m ³	ND	
		厂界西	DEM20240327 023-WQ3-1-02	mg/m ³	ND	
		厂界北	DEM20240327 023-WQ4-1-02	mg/m ³	ND	
氟化氢	2024.04.24	厂界东	DEM20240327 023-WQ1-1-03	mg/m ³	ND	0.024
		厂界南	DEM20240327 023-WQ2-1-03	mg/m ³	ND	
		厂界西	DEM20240327 023-WQ3-1-03	mg/m ³	ND	
		厂界北	DEM20240327 023-WQ4-1-03	mg/m ³	ND	
甲硫醇	2024.04.24	厂界东	DEM20240327 023-WQ1-1-06	mg/m ³	ND	0.010
		厂界南	DEM20240327 023-WQ2-1-06	mg/m ³	ND	
		厂界西	DEM20240327 023-WQ3-1-06	mg/m ³	ND	
		厂界北	DEM20240327 023-WQ4-1-06	mg/m ³	ND	

检测结果

共 11 页 第 4 页

检测项目	采样日期	采样点位	样品编号	单位	检测结果	标准限值
硫化氢	2024.04.24	厂界东	DEM20240327 023-WQ1-1-04	mg/m ³	0.003	0.10
		厂界南	DEM20240327 023-WQ2-1-04	mg/m ³	0.002	
		厂界西	DEM20240327 023-WQ3-1-04	mg/m ³	0.002	
		厂界北	DEM20240327 023-WQ4-1-04	mg/m ³	0.003	
硫酸雾	2024.04.24	厂界东	DEM20240327 023-WQ1-1-05	mg/m ³	ND	0.3
		厂界南	DEM20240327 023-WQ2-1-05	mg/m ³	ND	
		厂界西	DEM20240327 023-WQ3-1-05	mg/m ³	ND	
		厂界北	DEM20240327 023-WQ4-1-05	mg/m ³	ND	
非甲烷总烃	2024.04.24	厂界东	DEM20240327 023-WQ1-1-08	mg/m ³	ND	4
		厂界南	DEM20240327 023-WQ2-1-08	mg/m ³	ND	
		厂界西	DEM20240327 023-WQ3-1-08	mg/m ³	ND	
		厂界北	DEM20240327 023-WQ4-1-08	mg/m ³	0.20	
测点示意图	越河街 WQ3○ 华科电镀工业园 ○WQ2 ○WQ4 ○WQ1 ↑ N 图示说明： ○无组织废气检测点					

气象参数：

采样日期	天气状况	相对湿度(%)	风向	风速(m/s)	气压(kPa)	气温(℃)
2024.04.24	晴	48.0	西	2.3	101.40	22.0

检测结果

检测类别：有组织废气

采样 点位	采样 日期	检测 项目	检测 频次	样品 编号	浓度检测结果			速率检测结果				
					单位	浓度	最大值	标准限值	单位	排放速率	最大值	标准限值
MVR废气排放口 DA001	2024.04.24	氯化氢	第一次	DEM202403270 23-FQ1-1-01	mg/m ³	ND	ND	10	kg/h	--	--	0.18
			第二次	DEM202403270 23-FQ1-2-01		ND				--		
			第三次	DEM202403270 23-FQ1-3-01		ND				--		
		硫化氢	第一次	DEM202403270 23-FQ3-1-03	mg/m ³	0.006	0.006	--	kg/h	4.65×10 ⁻⁵	4.65×10 ⁻⁵	0.90
			第二次	DEM202403270 23-FQ3-2-03		0.005				3.87×10 ⁻⁵		
			第三次	DEM202403270 23-FQ3-3-03		0.005				3.96×10 ⁻⁵		
废水处理设施 废气排放口 DA002	2024.04.24	臭气浓度	第一次	DEM202403270 23-FQ3-1-04	无量纲	151	151	6000	--	--	--	--
			第二次	DEM202403270 23-FQ3-2-04		131				--		
			第三次	DEM202403270 23-FQ3-3-04		151				--		
		氨	第一次	DEM202403270 23-FQ3-1-01	mg/m ³	3.31	3.95	--	kg/h	0.026	0.031	14
			第二次	DEM202403270 23-FQ3-2-01		3.71				0.029		

检测 结 果

采样 点位	采样 日期	检测 项目	检测 频次	样品 编号	浓度检测结果				速率检测结果			
					单位	浓度	最大值	标准限值	单位	排放速率	最大值	标准限值
电镀污泥及退 镀废液处置废 气排放口 1#DA003	2024.04.24	甲硫醇	第三次	DEM202403270 23-FQ3-3-01		3.95				0.031		
			第一次	DEM202403270 23-FQ3-1-02		ND				--		
			第二次	DEM202403270 23-FQ3-2-02	mg/m ³	ND	ND	--	kg/h	--	--	0.12
			第三次	DEM202403270 23-FQ3-3-02		ND				--		
		氯化氢	第一次	DEM202403270 23-FQ2-1-01		ND				--		
			第二次	DEM202403270 23-FQ2-2-01	mg/m ³	0.9	0.9	10	kg/h	0.012	0.012	0.18
			第三次	DEM202403270 23-FQ2-3-01		0.9				0.012		
		硫酸雾	第一次	DEM202403270 23-FQ2-1-02		0.841				0.011		
			第二次	DEM202403270 23-FQ2-2-02	mg/m ³	0.716	0.841	5	kg/h	9.15×10 ⁻³	0.011	1.1
			第三次	DEM202403270 23-FQ2-3-02		0.716				9.31×10 ⁻³		

废气参数

废气参数统计表 1

采样点位	MVR 废气排放口 DA001	采样日期	2024.04.24		
检测项目	氯化氢				
序号	项目	单位	第一次	第二次	第三次
1	烟囱高度	m	25		
2	烟道截面积	m ²	0.0314		
3	大气压	kPa	101.28	101.28	101.26
4	烟温	℃	18.4	18.4	18.5
5	标态气量	m ³ /h	156	156	155

废气参数统计表 2


采样点位	废水处理设施 废气排放口 DA002	采样日期	2024.04.24		
检测项目	硫化氢、臭气浓度、氨、甲硫醇				
序号	项目	单位	第一次	第二次	第三次
1	烟囱高度	m	25		
2	烟道截面积	m ²	0.567		
3	大气压	kPa	101.49	101.49	101.50
4	烟温	℃	23.4	23.6	23.4
5	标态气量	m ³ /h	7749	7742	7927

废气参数统计表 3

采样点位	电镀污泥及退 镀废液处置废 气排放口 1#DA003	采样日期	2024.04.24		
检测项目	氯化氢、硫酸雾				
序号	项目	单位	第一次	第二次	第三次
1	烟囱高度	m	25		
2	烟道截面积	m ²	0.6362		
3	大气压	kPa	101.00	101.00	101.00
4	烟温	℃	30.8	30.5	30.7
5	标态气量	m ³ /h	12972	12780	13005

检测结果

检测类别：噪声

采样日期	采样点位	点位 编号	主要 噪声源	等效声级（dB(A)）		
				时段	昼间	夜间
2024.04.24	厂界东外 1m 处	DEM20240327023-Z1	风机	13:56-14:06	52.1	--
			风机	22:57-23:07	--	47.1
	厂界南外 1m 处	DEM20240327023-Z2	风机	14:10-14:20	52.2	--
			风机	23:11-23:21	--	46.1
	厂界西外 1m 处	DEM20240327023-Z3	风机	14:24-14:34	55.4	--
			风机	23:27-23:37	--	44.7
	厂界北外 1m 处	DEM20240327023-Z4	风机	14:39-14:49	53.2	--
			风机	23:48-23:58	--	43.2
标准限值					65	55
监测点位示意图	 图示说明： ▲噪声检测点					

气象参数：

采样日期	采样时段	天气状况	风向	风速 (m/s)
2024.04.24	昼间	晴	西	2.4
	夜间	晴	西	2.0

检测结果

共 11 页 第 9 页

检测类别：废水

采样地点	采样日期	样品编号	样品性状	检测项目	单位	检测结果	标准限值
污水处理厂含镍废水排口	2024.04.02	DEM202403270 23-FS4-1-01	清澈无色 无味	总镍	mg/L	ND	0.1
污水处理厂含铬废水排口	2024.04.02	DEM202403270 23-FS5-1-01	清澈无色 无味	六价铬	mg/L	ND	0.1
				总铬	mg/L	ND	0.5
污水处理厂废水总排口	2024.04.02	DEM202403270 23-FS6-1-01	清澈无色 无味	总氰化物	mg/L	0.006	0.2
		DEM202403270 23-FS6-1-02		六价铬	mg/L	0.006	0.1
		DEM202403270 23-FS6-1-03		总铁	mg/L	0.38	2.0
				总铜	mg/L	ND	0.3
				总铝	mg/L	0.18	2.0
				总铬	mg/L	ND	0.5
				总银	mg/L	ND	0.1
				总锌	mg/L	0.081	1.0
				总镍	mg/L	0.03	0.1
				阴离子表面活性剂	mg/L	ND	5.0
		DEM202403270 23-FS6-1-04		悬浮物	mg/L	3	30
		DEM202403270 23-FS6-1-05		pH	无量纲	7.8	6-9
		DEM202403270 23-FS6-1-06		化学需氧量	mg/L	13	50
		DEM202403270 23-FS6-1-07		总氮	mg/L	9.02	15
				总磷	mg/L	0.10	0.5
				氨氮	mg/L	1.78	8
污水处理厂含银废水排口	2024.04.02	DEM202403270 23-FS7-1-01	清澈无色 无味	总银	mg/L	0.05	0.1

天瑞仪器

仪器和检出限

共 11 页 第 10 页

类别	检测内容	仪器名称	仪器型号	仪器编号	单位	检出限
噪声	工业企业厂界环境噪声	多功能声级计	AWA6228+	XQJC-12104	dB(A)	--
		声校准器	AWA6021A	XQJC-12130		
废水	pH	便携式 pH/ORP/电导率测量仪	SX731 型	XQJC-1293	无量纲	--
	六价铬	可见光分光光度计	T6 新悦	XQJC-2211	mg/L	0.004
	化学需氧量	白色 50mL 滴定管	--	XQJC-2809	mg/L	4
	总氮	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	XQJC-2210	mg/L	0.05
	总氰化物	可见光分光光度计	T6 新悦	XQJC-2211	mg/L	0.004
	总磷	可见光分光光度计	T6 新悦	XQJC-2211	mg/L	0.01
	总铁、总银、总镍	电感耦合等离子体发射光谱仪	AVIO 200	XQJC-2109	mg/L	0.02
	总铜	电感耦合等离子体发射光谱仪	AVIO 200	XQJC-2109	mg/L	0.006
	总铝	电感耦合等离子体发射光谱仪	AVIO 200	XQJC-2109	mg/L	0.07
	总铬	电感耦合等离子体发射光谱仪	AVIO 200	XQJC-2109	mg/L	0.03
	总锌	电感耦合等离子体发射光谱仪	AVIO 200	XQJC-2109	mg/L	0.004
	悬浮物	万分之一电子天平	ME204E	XQJC-2207	mg/L	--
	氨氮	可见光分光光度计	T6 新悦	XQJC-2211	mg/L	0.025
	阴离子表面活性剂	可见光分光光度计	T6 新悦	XQJC-2211	mg/L	0.05
无组织废气	氨	可见光分光光度计	T6 新悦	XQJC-2211	mg/m ³	0.01
	氯化氢	离子色谱仪	戴安 Aquion	XQJC-2106	mg/m ³	0.02
	氰化氢	可见光分光光度计	T6 新悦	XQJC-2211	mg/m ³	0.002
	甲硫醇	气相色谱仪	Agilent 8860	XQJC-2114	mg/m ³	2.0×10 ⁻⁶
	硫化氢	可见光分光光度计	T6 新悦	XQJC-2211	mg/m ³	0.002

仪 器 和 检 出 限

共 11 页 第 11 页

类别	检测内容	仪器名称	仪器型号	仪器编号	单位	检出限
	硫酸雾	离子色谱仪	戴安 Aquion	XQJC-2106	mg/m ³	0.002
	非甲烷总烃	气相色谱仪	Agilent 7820A	XQJC-2104	mg/m ³	0.07
有组织 废气	氨	可见光分光 光度计	T6 新悦	XQJC-2211	mg/m ³	0.25
	氯化氢	可见光分光 光度计	T6 新悦	XQJC-2211	mg/m ³	0.9
	甲硫醇	气相色谱仪	Agilent 8860	XQJC-2114	mg/m ³	2.0×10 ⁻⁶
	硫化氢	可见光分光 光度计	T6 新悦	XQJC-2211	mg/m ³	0.005
	硫酸雾	可见光分光 光度计	T6 新悦	XQJC-2211	mg/m ³	0.333

注：“ND”表示未检出。

--报告结束--