



正本

控制编号: XQJC-63001-15

检测报告

(2025) 新环检第 (1218) 号

项目名称 水质、废气、噪声检测 (2 季度)
委托单位 镇江华科生态电镀科技发展有限公司

镇江新区环境监测站有限公司
二零二五年四月



检测报告说明

尊敬的客户：

为保障您的合法权益，请您认真阅读下面的检测报告说明，如有任何疑问，敬请垂询，我公司将竭诚为您服务。

- 1、如果您对本报告的检测结果有异议，您可于收到报告之日起十日内以单位公函形式向本公司提起申诉，逾期我们将不再受理。
- 2、检测结果高于方法检出限时将直接为您报出检测结果；如果低于方法检出限时以“ND”表示，同时我们会为您注明其方法检出限。
- 3、由于环境样品具有极强的空间性和时间性，本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下项目测值，对此请您理解。
- 4、本公司出具的报告，对且仅对您委托样品所列项目的检测结果负责。
- 5、在您收到报告时，若您发现本报告没有本公司业务专用章、骑缝章，签发者签字，本报告无效，您有权拒绝接收。
- 6、如果您想复制、摘用报告，请您先联系我们出具书面批准。否则对本检测报告进行复制、摘用或篡改引起的法律纠纷我公司不予承担。
- 7、如果您想将本公司的检测结果，用于广告及商业宣传，请您先联系我公司出具书面批准，否则我们有权追究法律责任。
- 8、本报告我们会出具两份，一份正本给委托客户，一份副本自留存档，存档期限六年。在此我们将承诺，对您的检测结果我们会严格保密。

机构通讯资料：

联系地址：江苏省镇江新区港南路 345 号中瑞生态产业园创新中心 7 号楼 5 楼

邮政编码：212132

联系电话（Tel）：0511-85995701

传真（Fax）：0511-85995566

电子邮件（Email）：504161691@qq.com

检测内容

共 12 页 第 1 页

委托单位	镇江华科生态电镀科技发展有限公司	地址	镇江新区越河街 199 号
联系人/电话	付培敏 13775326370	邮编	212132
采样日期	2025 年 04 月 01 日-07 日	分析日期	2025 年 04 月 01 日-07 日
检测目的	委托检测		
检测内容	噪声：工业企业厂界环境噪声 地表水：pH、六价铬、汞、铅、铜、铬、银、锌、镉、镍 废水：pH、五日生化需氧量、六价铬、化学需氧量、总氮、总氰化物、总磷、总铁、总铜、总铝、总铬、总银、总锌、总镍、悬浮物、氨氮、阴离子表面活性剂 无组织废气：氨、氯化氢、氰化氢、甲硫醇、硫化氢、硫酸雾、臭气浓度、非甲烷总烃 有组织废气：氨、氯化氢、甲硫醇、硫化氢、硫酸雾、臭气浓度		
检测依据	工业企业厂界环境噪声：工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008 pH：水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020 六价铬：水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-87 汞：水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ694-2014 铅、镉：石墨炉原子吸收法测定镉、铜、铅（B）《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局(2002) 3.4.7.4 铜、铬、银、锌、镍：水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 五日生化需氧量：水质 五日生化需氧量(BOD₅)的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 化学需氧量：水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017 总氮：水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解分光光度法 HJ636-2012 总氰化物：水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 异烟酸-吡啶酮分光光度法 HJ484-2009 总磷：水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 总铁、总铜、总铝、总铬、总银、总锌、总镍：水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 悬浮物：水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989 氨氮：水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 阴离子表面活性剂：水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB 7494-1987 氨：环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ533-2009 氯化氢：环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016 氰化氢：固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡啶林酮分光光度法 HJ/T28-1999 甲硫醇：空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气		

检测内容

共 12 页 第 2 页

	相色谱法 GB/T 14678-1993 硫化氢:亚甲基蓝分光光度法(B)《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2003) 5.4.10.3 硫酸雾:固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016 臭气浓度:空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T14675-1993 非甲烷总烃:环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017
解释与说明	标准由客户提供。 无组织废气:氯化氢、氰化氢、硫酸雾、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表 3 标准,甲硫醇、氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 1 中二级标准(现有)。 有组织废气:电镀污泥及退镀废液处置废气排放口中氯化氢和硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表 1 标准;废水处理设施废气排放口中氨、硫化氢、臭气浓度、甲硫醇执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的表 2 标准。 噪声:执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表 1 中声环境功能区三类标准。 废水:五日生化需氧量、阴离子表面活性剂执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 一级标准,六价铬、化学需氧量、总氰化物、总磷、总铜、总铁、总铬、总锌、总镍、总银、氨氮、pH、总铝、总氮执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中表 3 标准; 雨水排口中 pH、悬浮物参照《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中表 3 标准执行。 地表水:pH、六价铬、汞、铅、铜、锌、镉执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表 1 IV 类标准。
结论	见检测结果。
编制 何晓玲 审核  签发 蔡紫昊 签发日期 2025 年 04 月 22 日	

检测结果

共 12 页 第 3 页

检测类别：无组织废气

检测项目	采样日期	采样点位	样品编号	单位	检测结果	标准限值
臭气浓度	2025.04.01	厂界东	DEM202503240 21-WQ1-1-08	无量纲	<10	30
		厂界南	DEM202503240 21-WQ2-1-08	无量纲	<10	
		厂界西	DEM202503240 21-WQ3-1-08	无量纲	<10	
		厂界北	DEM202503240 21-WQ4-1-08	无量纲	<10	
氨	2025.04.01	厂界东	DEM202503240 21-WQ1-1-02	mg/m ³	0.03	2.0
		厂界南	DEM202503240 21-WQ2-1-02	mg/m ³	0.05	
		厂界西	DEM202503240 21-WQ3-1-02	mg/m ³	0.05	
		厂界北	DEM202503240 21-WQ4-1-02	mg/m ³	0.06	
氯化氢	2025.04.01	厂界东	DEM202503240 21-WQ1-1-03	mg/m ³	ND	0.05
		厂界南	DEM202503240 21-WQ2-1-03	mg/m ³	ND	
		厂界西	DEM202503240 21-WQ3-1-03	mg/m ³	ND	
		厂界北	DEM202503240 21-WQ4-1-03	mg/m ³	ND	
氰化氢	2025.04.01	厂界东	DEM202503240 21-WQ1-1-04	mg/m ³	ND	0.024
		厂界南	DEM202503240 21-WQ2-1-04	mg/m ³	ND	
		厂界西	DEM202503240 21-WQ3-1-04	mg/m ³	ND	
		厂界北	DEM202503240 21-WQ4-1-04	mg/m ³	ND	
甲硫醇	2025.04.01	厂界东	DEM202503240 21-WQ1-1-05	mg/m ³	ND	0.010
		厂界南	DEM202503240 21-WQ2-1-05	mg/m ³	ND	
		厂界西	DEM202503240 21-WQ3-1-05	mg/m ³	ND	
		厂界北	DEM202503240 21-WQ4-1-05	mg/m ³	ND	

检测结果

共 12 页 第 4 页

检测项目	采样日期	采样点位	样品编号	单位	检测结果	标准限值
硫化氢	2025.04.01	厂界东	DEM202503240 21-WQ1-1-06	mg/m ³	ND	0.10
		厂界南	DEM202503240 21-WQ2-1-06	mg/m ³	0.002	
		厂界西	DEM202503240 21-WQ3-1-06	mg/m ³	ND	
		厂界北	DEM202503240 21-WQ4-1-06	mg/m ³	ND	
硫酸雾	2025.04.01	厂界东	DEM202503240 21-WQ1-1-07	mg/m ³	0.002	0.3
		厂界南	DEM202503240 21-WQ2-1-07	mg/m ³	ND	
		厂界西	DEM202503240 21-WQ3-1-07	mg/m ³	0.004	
		厂界北	DEM202503240 21-WQ4-1-07	mg/m ³	0.003	
非甲烷总烃	2025.04.01	厂界东	DEM202503240 21-WQ1-1-01	mg/m ³	0.47	4
		厂界南	DEM202503240 21-WQ2-1-01	mg/m ³	0.36	
		厂界西	DEM202503240 21-WQ3-1-01	mg/m ³	0.26	
		厂界北	DEM202503240 21-WQ4-1-01	mg/m ³	0.50	
测点示意图	WQ3○ ○WQ4 ○WQ2 ○WQ1 镇江华科生态 电镀科技发展 有限公司 ↑ N 图示说明： ○无组织废气检测点					

气象参数：

采样日期	天气状况	相对湿度(%)	风向	风速(m/s)	气压(kPa)	气温(℃)
2025.04.01	晴	47.0	东	1.7	102.10	10.0

检测 结果

检测类别：有组织废气

采样 点 位	采样 日期	检测 项目	检测 频次	样品 编号	浓度检测结果				速率检测结果			
					单位	浓度	最大值	标准限值	单位	排放速率	最大值	标准限值
废水处理设施 废气排放口	2025.04.02	硫化氢	第一次	DEM202503240 21-FQ2-1-03	mg/m ³	ND	ND	--	kg/h	--	--	0.90
			第二次	DEM202503240 21-FQ2-2-03		ND				--		
			第三次	DEM202503240 21-FQ2-3-03		ND				--		
		臭气浓度	第一次	DEM202503240 21-FQ2-1-04	无量纲	112	112	6000	--	--	--	--
			第二次	DEM202503240 21-FQ2-2-04		85				--		
			第三次	DEM202503240 21-FQ2-3-04		112				--		
		氨	第一次	DEM202503240 21-FQ2-1-01	mg/m ³	1.44	2.28	--	kg/h	8.97×10 ⁻³	0.015	14
			第二次	DEM202503240 21-FQ2-2-01		2.09				0.014		
			第三次	DEM202503240 21-FQ2-3-01		2.28				0.015		
		甲硫醇	第一次	DEM202503240 21-FQ2-1-02	mg/m ³	ND	ND	--	kg/h	--	--	0.12
			第二次	DEM202503240 21-FQ2-2-02		ND				--		

废气参数

共 12 页 第 7 页

废气参数统计表 1

废气参数统计表 1

采样点位	废水处理设施 废气排放口	采样日期	2025.04.02		
检测项目	硫化氢、臭气浓度、氨、甲硫醇				
序号	项目	单位	第一次	第二次	第三次
1	烟囱高度	m	15		
2	烟道截面积	m ²	0.5674		
3	大气压	kPa	102.16	102.08	102.12
4	烟温	°C	18.4	19.8	18.2
5	标态气量	m ³ /h	6228	6569	6796

废气参数统计表 2

废气参数统计表 2					
采样点位	电镀污泥及退 镀废液处理装 置废气排放口	采样日期	2025.04.01		
检测项目	氯化氢、硫酸雾				
序号	项目	单位	第一次	第二次	第三次
1	烟囱高度	m	25		
2	烟道截面积	m ²	0.7088		
3	大气压	kPa	102.28	102.28	102.27
4	烟温	°C	17.8	17.9	18.2
5	标态气量	m ³ /h	28248	28379	28488

检测结果

检测类别：噪声

采样日期	采样点位	点位 编号	主要 噪声源	等效声级 (dB(A))		
				时段	昼间	夜间
2025.04.07	厂界东外约 1m 处	DEM20250 324021-Z1	风机	11:33-11:43	53.7	--
			风机	22:01-22:11	--	47.9
	厂界南外约 1m 处	DEM20250 324021-Z2	风机	11:48-11:58	54.3	--
			风机	22:14-22:24	--	47.7
	厂界西外约 1m 处	DEM20250 324021-Z3	风机	12:16-12:26	54.5	--
			风机	22:29-22:39	--	46.9
	厂界北外约 1m 处	DEM20250 324021-Z4	风机	12:29-12:39	54.1	--
			风机	22:44-22:54	--	41.3
标准限值					65	55
监测点位 示意图	▲Z4 ▲Z1 ▲Z2 ▲Z3 镇江华科生态电 镀科技发展有限公司 ▲ 噪声源 ↑ N + 图示说明： ▲噪声检测点					

气象参数：

采样日期	采样时段	天气状况	风向	风速 (m/s)
2025.04.07	昼间	晴	东	2.4
	夜间	晴	东	1.3

检 测 结 果

共 12 页 第 9 页

检测类别：废水

采样地点	采样日期	样品编号	样品性状	检测项目	单位	检测结果	标准限值
污水处理厂含铬废水排口	2025.04.01	DEM2025032 4021-FS1-1-01	无色清澈稍有异味	六价铬	mg/L	ND	0.1
		DEM2025032 4021-FS1-1-02		总铬	mg/L	ND	0.5
污水处理厂含镍废水排口	2025.04.01	DEM2025032 4021-FS2-1-01	无色清澈稍有异味	总镍	mg/L	ND	0.1
污水处理厂含银废水排口	2025.04.01	DEM2025032 4021-FS3-1-01	无色清澈稍有异味	总银	mg/L	ND	0.1
污水处理厂废水总排口	2025.04.01	DEM2025032 4021-FS4-1-01	无色清澈稍有异味	pH	无量纲	7.6	6-9
		DEM2025032 4021-FS4-1-02		五日生化需氧量	mg/L	11.4	20
				总磷	mg/L	0.18	0.5
		DEM2025032 4021-FS4-1-03		氨氮	mg/L	1.61	8
				化学需氧量	mg/L	28	50
		DEM2025032 4021-FS4-1-04		总氮	mg/L	9.33	15
		DEM2025032 4021-FS4-1-05		阴离子表面活性剂	mg/L	ND	5.0
				总氰化物	mg/L	ND	0.2
				总铁	mg/L	0.39	2.0
		DEM2025032 4021-FS4-1-06		总铜	mg/L	ND	0.3
				总铝	mg/L	0.19	2.0
				总锌	mg/L	0.074	1.0
雨水排口	2025.04.01	DEM2025032 4021-FS5-1-01	无色清澈无异味	pH	无量纲	6.9	6-9
		DEM2025032 4021-FS5-1-02		悬浮物	mg/L	16	30

检测结果

共 12 页 第 10 页

检测类别：地表水

检测类别：地表水							
采样地点	采样日期	样品编号	样品性状	检测项目	单位	检测结果	标准限值
北山河	2025.04.01	DEM20250324 021-BS1-1-01	清澈无色 无味	pH	无量纲	7.7	6-9
		DEM20250324 021-BS1-1-02		六价铬	mg/L	ND	0.05
		DEM20250324 021-BS1-1-03		汞	mg/L	7.0× 10 ⁻⁵	0.001
		DEM20250324 021-BS1-1-04		铅	mg/L	ND	0.05
				铜	mg/L	ND	1.0
				铬	mg/L	ND	--
				银	mg/L	ND	--
				锌	mg/L	0.044	2.0
				镉	mg/L	ND	5.0
				镍	mg/L	ND	--

仪器和检出限

共 12 页 第 11 页

类别	检测内容	仪器名称	仪器型号	仪器编号	单位	检出限
噪声	工业企业厂界环境噪声	多功能声级计	AWA6228+	XQJC-1295	dB(A)	--
		声校准器	AWA6021A	XQJC-12130		
地表水	pH	便携式 pH/ORP/电导率测量仪	SX731 型	XQJC-1293	无量纲	--
	六价铬	可见光分光光度计	T6 新悦	XQJC-2211	mg/L	0.004
	汞	原子荧光分光光度计	PF52	XQJC-2209	mg/L	4.0×10^{-5}
	铅	原子吸收光谱仪-石墨炉	Agilent 240DUO	XQJC-2103	mg/L	8.77×10^{-4}
	铜	电感耦合等离子体发射光谱仪	AVIO 200	XQJC-2109	mg/L	0.006
	铬				mg/L	0.03
	银、镍				mg/L	0.02
	锌				mg/L	0.004
	镉	原子吸收光谱仪-石墨炉	Agilent 240DUO	XQJC-2103	mg/L	4.1×10^{-5}
废水	pH	便携式 pH/ORP/电导率测量仪	SX731 型	XQJC-1293	无量纲	--
	五日生化需氧量	BOD ₅ 溶解氧分析仪	YSI 5100	XQJC-2213	mg/L	0.5
	六价铬	可见光分光光度计	T6 新悦	XQJC-2211	mg/L	0.004
	化学需氧量	白色 50mL 滴定管	--	XQJC-2809	mg/L	4
	总氮	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	XQJC-2210	mg/L	0.05
	总氰化物	可见光分光光度计	T6 新悦	XQJC-2211	mg/L	0.004
	总磷	可见光分光光度计	T6 新悦	XQJC-2211	mg/L	0.01
	总铁、总银、总镍	电感耦合等离子体发射光谱仪	AVIO 200	XQJC-2109	mg/L	0.02
	总铜				mg/L	0.006
	总铝				mg/L	0.07

仪器和检出限

共 12 页 第 12 页

类别	检测内容	仪器名称	仪器型号	仪器编号	单位	检出限
	总铬				mg/L	0.03
	总锌				mg/L	0.004
	悬浮物	电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9123A	XQJC-2644	mg/L	--
		万分之一电子天平	ME204E	XQJC-2207	mg/L	
	氨氮	可见光分光光度计	T6 新悦	XQJC-2211	mg/L	0.025
	阴离子表面活性剂	可见光分光光度计	T6 新悦	XQJC-2211	mg/L	0.05
无组织废气	氨	可见光分光光度计	T6 新悦	XQJC-2211	mg/m ³	0.01
	氯化氢	离子色谱仪	戴安 Aquion	XQJC-2106	mg/m ³	0.02
	氰化氢	可见光分光光度计	T6 新悦	XQJC-2211	mg/m ³	0.002
	甲硫醇	气相色谱仪	Agilent 8860	XQJC-2114	mg/m ³	1.0×10 ⁻³
	硫化氢	可见光分光光度计	T6 新悦	XQJC-2211	mg/m ³	0.002
	硫酸雾	离子色谱仪	戴安 Aquion	XQJC-2106	mg/m ³	0.002
	非甲烷总烃	气相色谱仪	Agilent 7820A	XQJC-2104	mg/m ³	0.07
有组织废气	氨	可见光分光光度计	T6 新悦	XQJC-2211	mg/m ³	0.25
	氯化氢	离子色谱仪	戴安 Aquion	XQJC-2106	mg/m ³	0.02
	甲硫醇	气相色谱仪	Agilent 8860	XQJC-2114	mg/m ³	1.0×10 ⁻³
	硫化氢	可见光分光光度计	T6 新悦	XQJC-2211	mg/m ³	0.005
	硫酸雾	离子色谱仪	ICS-600	XQJC-2115	mg/m ³	0.2

注：“ND”表示未检出。

--报告结束--